標 準 ポ ン プ 性 能 表
Performance Curve

SG : 1.5
REF No. A3400440
Frequency : 50Hz
周波数

IMPELLER DIA : 147 mm
標準インペラー径

型　　式
MODEL: NH−405PW−V(H)

	PUMP ポンプ						MOTOR モーター
	Discharge Capacity 吐出量	Discharge Gauge Head 吐出 ゲージハイト	Suction Gauge Head 吸込 ゲージハイト	Equivalent Velocity Head 速度水頭	Total Head 全揚程	Pump Efficiency ポンプ 効率	Power Requirement モーター 軸動力
	L/MIN	M	M	M	M	%	Kw
1	0	28.2	0	0	28.2	0	1.02
2	200	26.0	0	0	26.0	47.6	1.78
3	300	23.8	0	0	23.8	54.6	2.13
4	390	21.1	0	0	21.1	59.4	2.26
5	510	16.2	0	0	16.2	57.6	2.34



NOTE:
1. Specified point (仕様点) — 20.6 m at 415 l/min
2. Rated speed (回転数) — 2860 R.P.M.
3. Temperature range (温度範囲) — 0 − 70℃
4. Motor power (モーター出力) — 3.7 Kw

Pan World Co., Ltd/ Japan
パンワールド株式会社